

Восстановление базы данных BOS

Скрипт [restoredb.bat](#) предназначен для создания новой базы данных с копированием данных из базы данных BROKENDB. Для новой базы данных по умолчанию используется DSN "IPSDATABASE", но через параметр можно задать необходимое значение:

```
restoredb.bat TURNOVER
```

По умолчанию место расположения новой базы данных "C:\Mastersoft\Database\IPSDATABASE", но через 2 параметр можно задать необходимое значение:

```
restoredb.bat IPSDATABASE D:\IPSDATABASE
```

Скрипт запрашивает номера таблиц, которые необходимо пересоздать - указанные таблицы не будут копироваться, а будут созданы новые пустые таблицы. Указываются номера таблиц, разделенные через запятую без пробелов: 6,42,43,54

Подготовка исходной базы данных

1. в испорченной IPSDATABASE через PCC удалить триггеры и хранимые процедуры;
2. переименовать IPSDATABASE в BROKENDB:
 - 2.1. в PCC удалить IPSDATABASE;
 - 2.2. переместить файлы IPSDATABASE в другое место (например, c:\temp\brokendb);
 - 2.3. в PCC создать BROKENDB с указанием на директорию перемещенных файлов IPSDATABASE;
3. восстановить IPSDATABASE из BROKENDB, используя скрипт restoredb.bat.

Files

restoredb.bat	2.76 KB	2021-03-09	Edvīns Liepa
---------------	---------	------------	--------------